



Servind

Nabíjačky GYSFLASH PRO sú vhodné pre všetky typy 12 voltových batérií. Ponúkajú veľa režimov použitia od základného nabíjania, počas diagnostiky vozidla alebo režimu showroom. Malé rozmery a výška umožňuje celkom schovať tieto typy nabíjačiek pod vozidlo alebo umiestniť na diagnostický vozík. Táto rada disponuje technológiou „Fanless Technology“, to znamená, že tu nie je použitá externá ventilácia a neusadzuje sa tak žiadny prach vo vnútri zariadenia. Sú veľmi tiché v prevádzke a ich obsluha je nenáročná.



Nabíjačky GYSFLASH!
Doplnené o novinky.

GYS

GYSFLASH 121.12 CNT FV je vysoko výkonný stabilizovaný napájací zdroj (120A) obsahujúci technológiu inverter. Udržiava 12 V olovenej či lítiovej batérie stabilizovaným napätím počas diagnostických prác. Rovnako zaisťuje optimálne nabíjanie pre údržbu akumulátorov moderných vozidiel. Vďaka USB prepojenosti je 100% nastaviteľný.

4 REŽIMY

- **Nabíjanie** : Pre akumulátory 12 V olovenej či lítiovej (LFP) od 5 až 1500 Ah.
- **Diagnostika** : podporuje 12V akumulátory až 120 A počas diagnostiky v dielniach.
- **Showroom** : Zaisťuje prúdovú kompenzáciu pri vykonávaní elektrických vlastností predvážacích vozidiel. Tiež zaisťuje optimálne nabíjanie akumulátoru.
- **Test** : Umožňuje prekontrolovať stav nabitia batérie, stav štartovacieho systému, a fungovanie alternátoru.

100% PRIPOJENÝ

- Pridať, vymazať alebo upraviť režimy alebo nabíjacie profily cez USB.
- importovať konfiguračné súbory prispôbené na rôzne potreby.
- Uložiť historické dáta nabíjania na USB disku
- Pripojiť dodatočné moduly (tlačiareň, čítačku kódov, atď..) cez špecifickú zástrčku (SMC : Smart Module Connector).



Dodávané s káblami
(5 m - 25 mm²)

AUTOMATICKÉ NABÍJANIE

- **Flexible Voltage**, nabíjačka funguje na napájacie siete v rozmedzí 85 až 265 V.
- Funkcia « uto-Detect» automaticky spustí nabíjanie pokiaľ je batéria pripojená.
- Funkcia « uto Restart», aby sa nabíjačka po opätovnom vypnutí mohla automaticky reštartovať so správnymi nastaveniami.
- Káblový test a kalibrácia: môže byť vybavená káblami 2x8m s prierezom 16 mm².
- Záмок režimu Showroom: zabraňuje zneužitiu, je ideálny pre garáže a showroomy.
- 12 dostupných nabíjajúcich kriviek, vrátane zjednodušenej krivky, vhodná pre všetky olovené akumulátory.

TECHNOLÓGIA & POKROČILÉ FUNKCIE

- **Flexible Voltage**, nabíjačka funguje na napájacie siete v rozmedzí 85 až 265 V.
- Funkcia « uto-Detect» automaticky spustí nabíjanie pokiaľ je batéria pripojená.
- Funkcia « uto Restart», aby sa nabíjačka po opätovnom vypnutí mohla automaticky reštartovať so správnymi nastaveniami.
- Káblový test a kalibrácia: môže byť vybavená káblami 2x8m s prierezom 16 mm².
- Záмок režimu Showroom: zabraňuje zneužitiu, je ideálny pre garáže a showroomy.
- 12 dostupných nabíjajúcich kriviek, vrátane zjednodušenej krivky, vhodné pre všetky olovené akumulátory.



Intuitívne rozhranie 22
dostupných jazykov

ERGONOMICKÝ

- Má azuvzdorné nohy pre pohltenie nárazov a vibrácií
- Nízka výška nabíjačky (13 cm) pre umiestnenie pod vozidlom.

- Cenníková cena: 1200 €



Sada pripevnení na stenu
055513



Kufor
060432



Tlačiareň
026919



Vozík
028890



AKCIOVÁ
CENA

750 €

GYS Nabíjačka GYSFLASH 100.12 HF

AKCIOVÁ
CENA
600 €

- výška 10,5 cm
- nabíjací prúd max. 100 A
- vybavená káblami 2x5 m, 16 mm²
- rozmery (šxdxv) 32 x 29,2 x 10,5 cm
- váha 8,3 kg
- cenníková cena: 1000 €



GY029415

GYS Nabíjačka GYSFLASH 50.12 FV

- výška 10,5 cm
- nabíjací prúd max. 50 A
- vybavená káblami 2x2,5 m, 10 mm²
- rozmery (šxdxv) 30 x 29 x 10,5 cm
- váha 6,6 kg
- disponuje technológiou Flexible Voltage
- môže pracovať s napájacím napätím 85 - 265 V
- cenníková cena: 850 €



GY026056

AKCIOVÁ
CENA
530 €

GYS Nabíjačka GYSFLASH 30.12 HF

AKCIOVÁ
CENA
400 €

- výška 10,5 cm
- nabíjací prúd max. 30 A
- vybavená káblami 2x2,5 m, 6 mm²
- rozmery (šxdxv) 25,5 x 23 x 10,5 cm
- váha 3,8 kg
- cenníková cena: 650 €



GY029224

GYS Vozík pre nabíjačky GYSFLASH

- vozík pre nabíjačky uľahčuje manipuláciu pri pohybe na dielni s optimálnym uložením nabíjačky i nabíjacích káblov
- znižuje riziko poškodenia nabíjacích káblov
- cenníková cena: 500 €



GY028890

AKCIOVÁ
CENA
320 €

STARTRONIC 800

800 A 12 V GO>5 V

Obj. č. GY026735



STARTRONIC 800 je špeciálne navrhnutý pre vozidlá 12 V a je inteligentným autonómnym štartérom bez internej batérie. Zariadenie je vybavené super kondenzátormi, ktoré sa počas niekoľkých sekúnd nabíjajú zvyškovým napätím batérie a naštartujú motor. Dobíjanie v sieti nie je nutné. So štartovacím výkonom 800 A, môže za 2 minúty naštartovať osobné benzínové a naftové automobily vybavené 12 voltovou batériou.

Cenníková cena: 350 €



AKCIOVÁ
CENA

220 €

NOVÁ TECHNOLOGIE - PLNÉ ELEKTRONICKÉ KONTROLY



BEZ VNITŘNÍ
BATERIE

BEZ ÚDRŽBY

VŽDY PŘIPRAVENA

Snadné použití

2 minuty!

1

2

3

START

-40/+65°C

START		Kondenzátory		INPUT CHARGE							
1V/C			Kapacita		Doba nabíjení		Doba nabíjení	MICRO USB Type B	Doba nabíjení	cm	kg
800 A	12V	5 x 800 F	160 F	12V	150 s	12V/10A	200 s	5V/2A	40 min	26.7 x 19.5 x 5	1.86

GYSFLASH HERITAGE 6 A je špeciálne navrhnutá tak, aby nabíjala a všetky typy batérii 6 a 12 V pre motocykle a automobily. Ponúka 8-krokovú inteligentnú krivku pre optimálne nabíjanie a špeciálny režim pre nabíjanie batériou s malou kapacitou od 1,2 Ah do 15 Ah. Nabíjačka je ľahká a prenosná, disponuje rýchlym pripojením vodotesného konektoru, dá sa pripevniť na stenu.

Cenníková cena: 100 €

GYSFLASH 6 HERITAGE

08/6 A

GO>2 V

SSM

REFRESH

Obj. č. GY029538

8 STEP



Konektory



0,45 m



0,45 m



1,45 m



AKCIOVÁ
CENA

65 €

 50/60 Hz		 Icharge	 V	 Nabíjení	 Udržovací nabíjení	 Zz	 Zvlnění napětí	 Nabíjecí křivka		 kg	 mm	 mm	 SOS recovery	 IP	
220-240 V AC	90 W	6 A	6/12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<1 Ah/month	<150 mV Rms	I _U U	8 step	0.72	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m

Kontakt: SERVIND SLOVAKIA s.r.o., Pivovarská 892/92, 019 01 Ilava

Zákaznícke centrum: tel.: 0948 844 211, e-mail: objednávky@servind.sk

Ceny sú uvedené bez DPH.



Servind