



W25

DEOXIDIZER Odstraňovač oxidace kovových částic

0%
NTA
PHOSPHATE



1.



2.



3.

DEOXIDIZER je produkt připraven k okamžitému použití a je speciálně navržen tak, aby účinně a bezpečně odstranil kovové částice, které jsou zapuštěny do karoserie a urychlují jejich korozi. Tyto kovové částice pocházejí hlavně z brzdového prachu emitovaného jinými vozidly na silnici, ale také ze znečištění ovzduší. Reagováním s dešťovou vodou nebo vzdušnou vlhkostí tyto částice oxidují a poškozují lak i samotnou barvu, což urychluje korozi karoserie. **DEOXIDIZER** odstraňuje tyto kovové částice. Vaše karoserie znovu získá měkký dotek, originální lesk a další vznik koroze se výrazně zpomalí.

Hlavní výhody

- Odstraňovač vodního kamene, oxidace a smáčedlo
- Mimořádně velmi rychle odstraňuje brzdový prach a veškerou oxidaci.
- Velmi dobrá přilnavost k vertikálním povrchům umožňuje, aby byl výrobek v kontaktu s karoserií déle, a proto je mnohem efektivnější.
- pH-neutrální, může být aplikován i na velmi náchylné typy karoserií.
- **DEOXIDIZER** mění barvu při kontaktu s prachem z brzd a oxidací na karosérii, což umožňuje vidět jeho činnost. Z bělavé se barva mění na tmavě růžovou.
- Bez kyselin a zásad, není korozivní pro kůži a oči.

Použití: dekontaminace povrchu vozidel. Mycí centra, lakovny a karosářské dílny, fleetová centra.

Bezpečnostní opatření pro použití

Neaplikujte produkt na rozpálený povrch vozidla nebo na přímém slunci. Při vyšších teplotách vždy nejdříve zchladte povrch vozu. Nenechávejte produkt zaschnout. Po umytí vždy opláchněte dostatečným množstvím čisté vody.

Pokyny k používání

Dodržujte doporučená bezpečnostní opatření pro použití chemických přípravků a používejte vhodné ochranné pomůcky.

Aplikujte produkt na karoserii a nechte několik vteřin působit. Vyčkejte na změnu barvy produktu a v případě potřeby použijte kartáč na odolné skvrny. Poté opláchněte dostatečným množstvím vody.

Pro detailnější informace se obraťte na technickou podporu distributora.

Skladování

Udržujte pevně uzavřený a chraňte před chladem, mrazem, UV zářením a teplem na dobře větraném místě.

Legislativa & bezpečnost

Přečtěte si doporučení uvedená v bezpečnostním listu a na originálním obalu. Nesměšujte s jinými produkty. Pouze pro profesionální použití. Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

VLASTNOSTI

pH	ca.6,5
Fyzikální stav	Bělavá kapalina
Hustota	ca. 1,11
Životní prostředí	Povrchově aktivní látka(y) obsažena(y) v tomto přípravku je (jsou) v souladu s kritérii biodegradability podle Směrnici (EÚ) No. 648/2004 o detergitech.
Reference a obaly	W25-5 Kanystr 5l W25-27 Kanystr 27kg W25-220 Sud 220kg

Doporučené příslušenství

1)	1) 50054-10C SPRAYER 10L	1
2)	2) 293752 ALUMINIUM HANDLE 150CM	1
3)	3) 475552 WASHING BRUSH	1
4)	4) A1016 WASHING SPONGE	1

Zříkáme se veškeré odpovědnosti za manipulaci, skladování, používání nebo nakládání a likvidaci produktů, které jsou rozdílné od doporučení prohlášených ze strany FLOWEY®.