



Servind



Novinka v sortimentu:
Nabíječky GYSFLASH!

GYS
BATTERY CHARGER & SUPPORT UNIT



HIGH EFFICIENCY
Up to 15%
Energy Saving **93%**

SSM
Self Start
Memory



EMC class B



22
LANGUAGES
S P R A C H E N

GYSFLASH 50.12 FV

50 A 12 V PFC FV
Obj. č. GY026056

Flexibilní napětí



Nabíječky GYSFLASH PRO jsou vhodné pro všechny typy 12 voltových baterií. Nabízí mnoho režimů použití od základního nabíjení, během diagnostiky vozidla nebo režimu showroom. Malé rozměry a výška 10,5 cm umožňuje zcela schovat tyto typy nabíječek pod vozidlo nebo umístit na diagnostický vozík. Tato řada disponuje technologií „Fanless Technology“, to znamená, že zde není použita externí ventilace a neusazuje se tedy žádný prach uvnitř zařízení. Jsou velmi tiché v provozu a jejich obsluha je nenáročná.



GYSFLASH 100.12

100 A 12 V PFC
Obj. č. GY029415



	50 / 60 Hz	L	mm ²				I_{max}	25°C @ 100 %	40°C @ 100 %					SULPHATED BATTERIES AUTOMATIC RECOVERY
GYSFLASH 50.12 FV	85 > 265 V	2,5 m	10	12V	850 W	2 V	50 A	50 A	40 A	10 > 600Ah	—	30 × 10,5 × 29 cm	6,6 kg	•
GYSFLASH 100.12	230 V	2,5 m 5 m	16 16	12V	1600 W	2 V	100 A	75 A	66 A	20 > 1200Ah	—	32 × 10,5 × 29,2 cm	7,4 kg 8,3 kg	•

STARTRONIC 800

800 A 12 V

GO>5 V



Obj. č. GY026735



STARTRONIC 800 je speciálně navržen pro vozidla 12 V a je inteligentním autonomním startérem bez interní baterie. Zařízení je vybaveno super kondenzátory, které se během několika sekund nabijí zbytkovým napětím baterie a nastartují motor. Dobíjení v síti není nutné. Se startovacím výkonem 800 A, může za 2 minuty nastartovat osobní benzínové a naftové automobily vybavené 12 voltovou baterií.



NOVÁ TECHNOLOGIE - PLNĚ ELEKTRONICKÉ KONTROLY

- BEZ VNITŘNÍ BATERIE
- BEZ ÚDRŽBY
- VŽDY PŘIPRAVENA

Snadné použití

2 minuty!

1. Připojení
2. Nabíjení
3. START

-40/+65°C

START	Kondenzátory	C Kapacita	INPUT CHARGE	cm	kg
800 A	5 x 800 F	160 F	12V	26.7 x 19.5 x 5	1.86

GYSFLASH HERITAGE 6 A je speciálně navržena tak, aby nabíjela všechny typy baterií 6 a 12 V pro motocykly a automobily. Nabízí 8-krokovou inteligentní křivku pro optimální nabíjení a speciální režim pro nabíjení baterií s malou kapacitou od 1,2 Ah do 15 Ah. Nabíječka je lehká a přenosná, disponuje rychlým připojením vodotěsného konektoru, dá se připevnit na zeď.

GYSFLASH 6 HERITAGE

08/6 A

GO>2 V

SSM

REFRESH

Obj. č. GY029538

8 STEP



Konektory



0,45 m



0,45 m



1,45 m



50/60 Hz	Icharge	Nabíjení	Udržovací nabíjení	Zvlnění napětí	Nabíjecí křivka	kg	mm	mm	SOS recovery	IP				
220-240 V AC	90 W	6 A	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<1 Ah/month	<150 mV Rms	IU ₀ U	8 step	0.72	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m



Servind

Servind



/ServindCZ



/ServindCZ



/ServindTV



servind.com

Kontakt: SERVIND s.r.o., Ke Kopanině 488, Tuchoměřice

Zákaznické centrum Čechy: tel.: 220 400 490, e-mail: objednavky@servind.com

Zákaznické centrum Morava: tel.: 545 544 840, e-mail: brno@servind.com